


## ESPECIFICACIONES

Tamaño de la plancha	Largo: 600-1200 mm Ancho: 148 mm Espesor: 10 (2.5) mm
Caja	Min 10 planchas de 1.2 m 2.131 m <sup>2</sup> 14 kg
Palet	48 cajas
Estructura	Multicapa
Revestimiento	Barniz mate Bona
Textura	Ligeramente cepillado
Estándar colores	Natural White, Pure, Natural
Clasificación	Rústico AB
Tipo de capa superior	Madera aserrada seca
Espesor de la capa superior	2.5 mm
Biselado	Micro biselado en el lado corto y largo
Brillo	10 ± 5%
Sistema de instalación	Sistema clic
Tipo de instalación	Instalación recomendada: flotante

## ESTRUCTURA



## INSTALACIÓN



## LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - generales

Factor	Estándar - EN 14342
Densidad	700 kg/m <sup>3</sup> , 10 mm
Resistencia contra el fuego	Dfl-S1
Emisión de formaldehído	E1
PCP	≤ 5ppm
Conductividad térmica	0.15 W/mK
Durabilidad biológica	Clase 1
Solidez de la superficie	NPD
Resistencia al impacto	NPD
Nivel de humedad	7% - ± 2%
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos