

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la plancha	Largo: 600-1900 mm Ancho: 190 mm Espesor: 14(3) mm
Caja	Mínimo 5 planchas de 1.90 m 2.166 m ² 16 kg
Palet	55 cajas
Estructura	de 3 capas
Revestimiento	Aceite
Textura	Ligeramente cepillado
Estándar colores	Look Unfinished, Cotton White, Tabacco, Rocky Grey, Stone Grey and Antique Brown
Clasificación	Rústico A+
Tipo de capa superior	Madera aserrada vaporizada
Espesor de la capa superior	3 mm
Biselado	Micro biselado en el lado largo
Brillo	± 6%
Sistema de instalación	Machihembrado
Tipo de instalación	Instalación recomendada: pegado o flotante

ESTRUCTURA



INSTALACIÓN



LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - generales

Factor	Estándar - EN 14342
Densidad	650 kg/m ³ , 14 mm
Resistencia contra el fuego	Dfl-S1
Emisión de formaldehído	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductividad térmica	0.14 W/mK
Durabilidad biológica	Clase 1
Solidez de la superficie	NPD
Resistencia al impacto	NPD
Nivel de humedad	7% - ± 2%
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos