

## SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 600-2200 mm Breedte: 220 mm Dikte: 15(4) mm
Box	Min 5 planken van 2.20 m 2.904 m <sup>2</sup> 24.50 kg
Pallet	40 boxen
Structuur	3-laags
Afwerking	Geolied (ook onafgewerkt beschikbaar)
Oppervlak	Sterk geborsteld
Standaard kleuren	Look Unfinished, Blanco, Black, Natural
Kwaliteit	Rustiek B+
Type top laag	Droog gezaagd finer
Dikte top laag	4 mm
Groef	Verouderde V-groef aan de lange zijde
Glansgraad	± 6%
Installatie	Tand en groef
Type installatie	Advies: gelijmd of zwevend

## STRUCTUUR



## INSTALLATIE



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Brandweerstand	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Thermische geleidbaarheid	0.12 W/mK
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	NPD
Impactweerstand	NPD
Vochtigheidsgraad	7% - ±2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen