

SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 630-1900 mm Breedte: 190 mm Dikte: 14 mm
Box	Min 5 planken van 1.90 m 2.166 m ² 17 kg
Pallet	55 boxen
Structuur	3-laags
Afwerking	Matte vernis
Oppervlak	Licht geborsteld
Standaard kleuren	Look Unfinished, Natural, Black en Cotton White
Kwaliteit	1 bis
Type toplaag	Droog gezaagd finer
Dikte toplaag	3 mm
Groef	V-groef aan de lange zijde
Glansgraad	± 6%
Installatie	Tand en groef
Type installatie	Advies: gelijmd of zwevend

STRUCTUUR



INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m ³ , 14 mm
Brandweerstand	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5ppm
Thermische geleidbaarheid	0.14 W/mK
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	NPD
Impactweerstand	NPD
Vochtigheidsgraad	7% - ±2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen