

SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1500-2400 mm Breedte: 220 mm Dikte: 15(4) mm
Box	Verkoop per m ² 10.13 kg per m ²
Structuur	Meerlaags
Afwerking	Oxidatieve olie
Oppervlak	Licht geborsteld
Standaard kleuren	Smoked Boutique (gerookt), Estate, Landhouse, Loft, New Elegance, Villa
Kwaliteit	Rustiek A
Type toplaag	Droog gezaagd fineer
Dikte toplaag	4 mm
Groef	V-groef aan de 2 zijden
Glansgraad	10 ± 5%
Installatie	Tand en groef
Type installatie	Advies: gelijkmd

STRUCTUUR



INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m ³ , 15 mm
Brandweerstand	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Thermische geleidbaarheid	0.11 W/mK
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	-
Impactweerstand	ECO
Vochtigheidsgraad	7% - ±2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen