

## SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 625 mm Largeur: 125 mm Epaisseur: 15(3) mm
Boîte	50% gauche - 50% droite 1.250 m <sup>2</sup> 11.5 kg
Palette	64 cartons
Structure	Multiplis
Finition	Huile
Texture	Légèrement brossé
Couleurs	Mont Blanc, Natural, Pure
Choix	Rustique AB
Type de la couche d'usure	Parement scié Parement en chêne
Epaisseur de la couche d'usure	3 mm
Chanfrein	Micro-chanfrein sur les 4 côtés
Brillance	10 ± 5%
Système d'assemblage	Rainure languette
Type d'installation	Pose conseillée: à coller

## STRUCTURE



## INSTALLATION



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT- Générales

Méthode	Standard - EN 14342
Densité	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Résistance au feu	Dfl-S1
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Conductivité thermique	0.13 W/mK
Durabilité biologique	Classe 1
Teneur en surface	≥ 1.00 N/mm <sup>2</sup>
Résistance aux chocs	ECO
Niveau d'humidité	7% - ±2%
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques