

# COTTAGE 260

## SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 600-2200 mm Breedte: 260 mm Dikte: 15(4) mm
Box	Min 5 planken van 2.2 m 3.432 m <sup>2</sup> 25 kg
Pallet	40 boxen
Structuur	3-laags
Afwerking	Matte UV vernis
Oppervlak	Licht geborsteld
Standaard kleuren	Invisible, Natural
Kwaliteit	Rustiek B
Type toplaag	Droog gezaagd fineer
Dikte toplaag	4 mm
Groef	V-groef aan de 4 zijden
Glansgraad	10 ± 5%
Installatie	Drop Lock kliksysteem
Type installatie	Advies: zwevend

## STRUCTUUR



## INSTALLATIE



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14342
Massadichtheid	650 kg/m <sup>3</sup> , 15 mm
Brandweerstand	Dfl-S1
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	≤ 5 ppm
Thermische geleidbaarheid	0.14 W/mK
Thermische weerstand	0.10 m <sup>2</sup> K/W
Biologische duurzaamheid	Klasse 1
Stevigheid van het oppervlak	-
Impactweerstand	-
Vochtigheidsgraad	7% - ±2%
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen