

## TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 630-1860 mm Breite: 190 mm Dicke: 14(3) mm
Paket	Min 5 Dielen zu 1.86 m 2.12 m <sup>2</sup> 16.5 kg
Palette	55 Pakete
Struktur	3-lagig
Ausführung	Oxidativ getrocknetes Holzbehandlungsöl
Textur	Leicht gebürstet
Farbe	Natural Oil, Candy, Crystal, Cream
Holzauswahl	Rustikal B
Deckschichttyp	Trocken gesägtes Furnier
Deckschichtdicke	3mm
Nut	V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	10 ± 5%
Verlegung	Drop Lock Klickverlegesystem
Verlegetyp	Empfehlung: schwimmend

## STRUKTUR



## VERLEGUNG



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN – Allgemeines

Norm	Standard - EN 14342
Massendichte	650 kg/m <sup>3</sup> , 14 mm
Brandverhalten	Dfl-S1
Formaldehydemission	E1 ≤ 0,05 mg/m <sup>3</sup>
PCP	≤ 5 ppm
Wärmeleitfähigkeit	0.14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand	0.10 m <sup>2</sup> K/W
Biologische Beständigkeit	Klasse 1
Oberflächenstabilität	-
Stoßbeständigkeit	-
Feuchtigkeitsgehalt	7% - ±2%
Fußbodenheizung	Gemäß den spezifischen Normen zulässig